WATERPRO PHOS 180 ZS

CONDITIONNEMENT ANTITARTRE ET ANTICORROSION POUR CIRCUIT SEMI OUVERT

COMPOSITION :

Formulation de différents phosphates minéraux et organiques, de sel de zinc anticorrosion et de dispersants spécifiques.

CARACTERISTIQUES :

Liquide ambré limpide miscible à l'eau en toute proportion.

UTILISATION :

Dans tous les circuits d'eau industrielle semi ouvert, le **WATERPRO PHOS 180 ZS** est injecté en continu par pompe doseuse proportionnellement à l'appoint, le dosage déterminé par nos services techniques est en général compris entre 20 et 50 g/m³ d'eau d'appoint. Utilisé ou non avec acidification complémentaire, le **WATERPRO PHOS 180 ZS** permet des taux de concentration élevés tout en garantissant la propreté des surfaces d'échange et en limitant la corrosion à de très faibles valeurs.

MANIPULATION :

Le caractère acide du produit impose le port de gants et de lunettes de sécurité.

EMBALLAGE :

Jerrican de 20 Kg, fût de 220 Kg, container de 1000 Kg net

Dans le cas d'emplois particuliers, notre service laboratoire est à votre disposition pour tout conseil et/ou renseignement adapté à votre besoin.