

Fabrication produit trait. Chaudière- Engrais NPK أسمدة مياه مستعملة- بخار- معالجة المياه مولد بخار-

Adresse : Route Sousse Km 9 Mrazig- Kairouan

M.F : 000MA 1332872 W

R.C B1016422014

Code douane : 1332872 w

Tel : 98 504016

e-mail : h.ridha@gnet.tn

WATERPRO PHOS 20

**CONDITIONNEMENT COMPLET ANTICORROSION ET ANTITARTRE
POUR CIRCUIT FERMÉ (chaud ou froid)
(Ne pas utiliser en présence d'aluminium ou d'alliage léger)**

COMPOSITION :

Formulation alcaline de composés réducteurs catalysés de l'oxygène, principale cause de la corrosion et de dispersants organiques.

Produit stable et non toxique.

Tous les composants du **WATERPRO PHOS 20**, au dosage préconisé, sont en conformité avec la liste positive B de la circulaire du 2 juillet 1985 sur les aditifs autorisés dans les circuits de chauffage destinés à la production d'eau chaude sanitaire en simple échange.

MODE D'ACTION :

☞ **WATERPRO PHOS 20** maintient l'eau des réseaux à un pH voisin de 9,5 soit dans la zone de passivation ou d'immunité des métaux ferreux et cuivreux selon le diagramme de POURBAIX.

☞ **WATERPRO PHOS 20** contient un inhibiteur de corrosion organique spécifique du cuivre.

☞ L'action antitartre est obtenue par des composés organiques et phosphorés retardateurs des précipitations et des dispersants stables thermiquement.

CARACTERISTIQUES :

Liquide jaune miscible à l'eau en toutes proportions

pH produit pur: >12

pH solution à 2 pour 1000 : 9,5 environ

Densité à 20°C: 1,09 ± 0,02

Fabrication produit trait. Chaudière- Engrais NPK أسمدة مياه مستعملة- بخار- معالجة المياه مولد بخار-

Adresse : Route Sousse Km 9 Mrazig- Kairouan

M.F : 000MA 1332872 W

R.C B1016422014

Code douane : 1332872 w

Tel : 98 504016

e-mail : h.ridha@gnet.tn

Fabrication produit trait. Chaudière- Engrais NPK معالجة المياه مولد بخار - مياه مستعملة- أسمدة

Adresse : Route Sousse Km 9 Mrazig- Kairouan

M.F : 000MA 1332872 W

R.C B1016422014

Code douane : 1332872 w

Tel : 98 504016

e-mail : h.ridha@gnet.tn

MODE D' EMPLOI et DOSAGE :

Introduire dans l'installation 2 L de **WATERPRO PHOS 20** par m³ d'eau. Ensuite manuellement ou par pompe doseuse asservie à un compteur d'eau émetteur d'impulsions, compléter en fonction du volume des appoints d'eau, toujours sur la même base de dosage.

CONTROLE :

- Vérification des volumes de l'appoint d'eau et des volumes injectés
- pH : voisin de 9,5
- Sulfite : 20 à 100 mg/L
- Contrôle de manchettes ou plaquettes témoins.

PRECAUTIONS D'UTILISATION :

Le caractère alcalin du **WATERPRO PHOS 20** nous fait recommander, lors de la manipulation du produit pur, l'utilisation de : lunettes, gants, tenue de protection.

En cas de projection accidentelle dans les yeux, rincer abondamment à l'eau courante et consulter un médecin.

EMBALLAGE :

Jerrican perdu de 20 Kg net.

Dans le cas d'emplois particuliers, notre service laboratoire est à votre disposition pour tout conseil et/ou renseignement adapté à votre besoin.