WATERPRO RO DS06

Inhibiteur d'Entartrage (antiscalant) pour Systèmes d'Osmose Inverses.

Propriétés :

- ⇒ *Empêche la formation de tartre sur les Membranes d'Osmose Inverses.*
- ⇒ *Produit liquide dépourvu de toxicité et approprié pour un dosage automatique et pour une utilisation dans les usines de traitement d'eau potable.*
- ⇒ *Produit développé et optimisé pour une utilisation en présence d'un haut niveau de matière organique (au-dessus de 10 ppm KMnO4) et/ou d'un haut niveau de fer (au-dessus de 0,2 ppm Fe).*
- ⇒ *Liquide Concentré : 50% de matières actives, économique.*

Spécifications :

Aspect	:	Liquide clair
Densité (tel que fourni)	:	1.17 +/-0.02
pH (tel que fourni)	:	4.5 ± 0,5
Dosage	:	6 à 12 ppm

Application :

Le WATERPRO RO DS06 est une formulation liquide basée sur des phosphonates et des dispersants organiques spécifiques, qui sont extrêmement efficace pour la prévention de la formation d'entartrage sur les membranes d'osmose inverses.

Le dosage correct dépend de plusieurs paramètres, et selon les critères de votre installation et la qualité de votre eau,

Pour des résultats optimums, WATERPRO RO DS06 devrait être ajouté continuellement en utilisant une pompe doseuse appropriée et asservie au débit à traiter.

Emballage :

WATERPRO RO DS06 est fourni soit dans des jerricans de 20 kg, des fûts de 220 kg