WATERPRO RO DS05

Inhibiteur d'Entartrage pour Systèmes d'Osmose Inverses.

Propriétés :

- ⇒ ***Empêche la formation de tartre sur les Membranes d'Osmose Inverses.***
- ⇒ ***Produit liquide dépourvu de toxicité et approprié pour un dosage automatique et pour une utilisation dans les usines de traitement d'eau potable.***
- ⇒ ***Produit développé et optimisé pour une utilisation en eau dure et en présence de sulfate , eau de mer et saumâtre avec ou sans injection d'acide sulfurique.***
- ⇒ ***Liquide Concentré : 50% de matières actives, économique.***

Spécifications :

Aspect	:	Liquide jaune pale
Densité (tel que fourni)	:	1.25 +/-0.02
pH (tel que fourni)	:	Voisin de 7
Dosage	:	4 à 6 ppm

Application :

Le WATERPRO RO DS05 est une formulation liquide basée sur des phosphonates et des dispersants organiques spécifiques, qui sont extrêmement efficace pour la prévention de la formation d'entartrage sur les membranes d'osmose inverses.

Le dosage correct dépend de plusieurs paramètres, et selon les critères de votre installation et la qualité de votre eau, votre consultant Protec vous aidera à établir les doses optimales.

Pour des résultats optimums, WATERPRO RO DS05 devrait être ajouté continuellement en utilisant une pompe doseuse appropriée et asservie au débit à traiter.

Emballage :

WATERPRO RO DS05 est fourni soit dans des jerricans de 20 kg, des fûts de 250 kg ou des conteneurs de 1250 kg.