WATERPRO C

REACTIF CHIMIQUE DE DESOXYDATION POUR CIRCUIT FERME

COMPOSITION ET MODE D'ACTION

Constitué essentiellement par des acides organiques faibles et des dérivés aminés aux propriétés tensio-actives très marquées, WATERPRO C réagit directement sur les oxydes des fers. Il forme avec eux des complexes qui se solubilisent et s'éliminent au rinçage.

↪ **WATERPRO C** Crée sur les surfaces curées un sel passivant les surfaces métalliques.

↪ Elimine aussi des surfaces des petits dépôts cuivreux qui auraient pu se former sur l'acier à la suite de corrosions galvaniques.

↪ Est stable à la chaleur et non toxique.

↪ S'utilise sur tous les circuits fermés industriels, en chauffage, en climatisation.

Propriétés physiques et chimiques

↪ **Etat physique** : Liquide limpide

↪ **Couleur** : Incolore

↪ **pH tel que à 20°C** : $2,9 \pm 0,5$

↪ **Densité à 20°C** : $1,22 \pm 0,02$

↪ **Miscibilité à l'eau** : En toute proportion

MODE D'EMPLOI :

Introduire **WATERPRO C** par tout moyen disponible (bouteille à déplacement, pompes d'injection...). Laisser circuler 2 à 8 jours puis vidanger et rincer abondamment. Le rinçage doit être dynamique.

Nota : Ne pas laisser subsister **WATERPRO C** dans les installations plus de 10 jours.

DOSAGES INDICATIFS :

Ceux-ci sont en relation directe avec la quantité d'oxydes à éliminer. Ils sont donc malaisés à déterminer.

L'expérience montre que les dosages habituels sont compris entre 5 et 15% du volume des installations.

EMBALLAGE: Jerrican de 20kg net.