Fabrication produit Trait. Chaudière- Engrais NPK معالجة المياه مولد بخار - مياه مستعملة- أسمدة
Adresse : Route Sousse Km 9 Mrazig- Kairouan
M.F : 000MA 1332872 W R.C B1016422014 Code douane : 1332872 w
Tel : 98 504016 e-mail : h.ridha@gnet.tn

Floculant A1

DEFINITION

Le floculant A1 est un polyélectrolyte de présentation poudre, spécialement développé moyennement anionique, à haut poids moléculaire, pour la floculation des eaux résiduaires industrielles.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Aspectpoudre
Odeursans
Couleur blanche
Polaritéanionique
Spécification garantie Normes Méthodes
Viscosité à 5 g/l (mPa.s)1650 ± 100 NFT 51210
Valeur significative (à titre indicatif)
Viscosité d'une solution à 1 g/l250 mPa.s environ
Autres informations
Concentration maximum d'utilisation 5 g/l
Temps de dissolution dans l'eau déminéralisée à 5 g/l 60 minutes à 15°C
Stabilité au stockage 24 mois au secentre 5°C et 30°C

DOMAINES D'UTILISATION

Le floculant A1 est utilisé dans le traitement physico chimique des eaux qui nécessitent l'emploi d'un floculant anionique de haut poids moléculaire.

METHODE D'UTILISATION

Il est recommandé de préparer des solutions de 1 à 5 g/l. La solution ainsi préparée est prête pour l'utilisation, elle est stable pendant 24 heures.

CONDITIONNEMENT

Le floculant A1 est livré en sac de 25 kg.